




































STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
INTERKOM SİSTEMLERİ				
6.02.02.40899	DS-KD8102-V		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Tuş Takımı * 2500 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Kart Okuyucu * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DC, IP65 Koruma Sınıfı 	789,00 USD
6.02.02.40428	DS-KD6002-VM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü * Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı * 2500 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Kart Okuyucu * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DC, IP65 Koruma Sınıfı 	939,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KD8002-VM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü * Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı * 2500 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Kart Okuyucu * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Algılama * 1xRS485 Bağlantısı * 8 Kanal Alarm Girişi 4 Kanal Alarm Çıkışı * Alüminyum Alaşım Kasa * 12V DC, IP65 Koruma Sınıfı 	1.069,00 USD
6.02.02.40429	DS-KV8102-IM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı * Alüminyum Alaşım Kasa * 12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı 	399,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KV8202-IM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik 2 Tuş * 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * 2 Daire Arama Özelliği * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı * Alüminyum Alaşım Kasa * 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı 	429,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KV8402-IM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik 4 Tuş * 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * 4 Daire Arama Özelliği * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı * Alüminyum Alaşım Kasa * 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı 	459,00 USD
6.02.02.40889	DS-KV8102-IP		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı * Plastik Kasa * 12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı 	299,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KB8112-IM		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * Kapı Manyetik Alarmı * Kapı Çalıştığında Gelen Kişinin Resmini FTP'ye Yükleme * 1 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * Çinko Alaşım Kasa * 12V DC + PoE, IK9 ve IP66 Koruma Sınıfı 	279,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KB6003-WIP		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 2.0mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * WIFI 	339,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH8301-WT		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 0.3mp Dahili Kamera * 7" Renkli TFT LCD Ekran * 1024x600 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Wi-Fi * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi * 8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı * 1xRS-485 Bağlantısı * 32 GB Kadar SD Kart Desteği * 12V DC + PoE 	529,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH8300-T		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 0.3mp Dahili Kamera * 7" Renkli TFT LCD Ekran * 1024x600 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi * 8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı * 1xRS-485 Bağlantısı * 32 GB Kadar SD Kart Desteği * 12V DC + PoE 	429,00 USD
6.02.01.40890	DS-KH6310-W		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Wi-Fi * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi * Yazılım Vasıtasıyla Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma * 1xRS485 Bağlantısı * 8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DV, PoE 	339,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH6310		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Wi-Fi * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi * 1xRS485 Bağlantısı * 8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DV, PoE 	319,00 USD
6.02.01.40431	DS-KH6310-WL		<ul style="list-style-type: none"> * Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Dahili Wi-Fi * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi * Yazılım Vasıtasıyla Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma * 1xRS485 Bağlantısı * 2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DV, PoE 	279,00 USD














STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
İTERKOM SİSTEMLERİ				
6.02.02.404xx	DS-KH6210-L		* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü *Fiziksel Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi*1xRS485 Bağlantısı *2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE	209,00 USD
6.02.03.40432	DS-KAD612		* 16 Port 10/100 Mbps * *RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme * 12 Port İç Ünite Besleme ve 4 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V	329,00 USD
6.02.03.40891	DS-KAD606		* 8 Port 10/100 Mbps *RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme * 6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V	239,00 USD
6.02.03.41165	DS-KAD606-N		* 8 Port 10/100 Mbps * RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive * Depolama ve İletme *6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı * Plastik Kasa *24V DC Adaptör dahil değildir.	79,00 USD
6.02.04.40433	DS-KM8301		Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3mp Dahili Kamera * 7" Renlik TFT Ekran *1024x600 Ekran Çözünürlüğü * Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı * Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Harici Ahize * 2xRS485 Bağlantısı *4 Kanal Açık/Kapalı Alarm Girişi * 2 Kanal Açık/Kapalı Alarm Çıkışı ve 2 Kanal Röle Çıkışı * Plastik Kasa *Uzaktan Bina Giriş Kapılarını Açar * Kapı İstasyonlarını ve Çevre IP Kameralarını İzleme Özelliği *12V DC	Fiyat sorunuz
6.02.99.40892	DS-KAB10-D		* Paslanmaz Çelik Malzeme * Duvara Montaj İçin Uygun Tasarım	Fiyat sorunuz
Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafa dahil değildir 05.04.2018				

















STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
1.3 mp IP KAMERALAR BULLETT				
6.01.01.05.40281	DS-2CD2010F-I		* 1.3 MP çözünürlük*4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC* ROI *3D DNR * metal kasa	154,00 USD
6.01.01.05.40285	DS-2CD2110F-I		* 1.3 MP çözünürlük*4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı * Shutter -1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC*3D DNR * metal kasa	154,00 USD
2.0 mp IP KAMERALAR BULLETT				
6.01.01.05.40282	DS-2CD2020F-I		* 2.0 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC- PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	KAMPANYA ÜRÜNÜ 138,00 USD
6.01.01.05.40283	DS-2CD2020F-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 5.8W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *wifi (kablolu Menzil 50m)	200,00 USD
6.01.01.05.40874	DS-2CD2025FWD-I		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AGC, AWB, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	270,00 USD
6.01.01.05.42410	DS-2CD2T25FWD-IS		* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ , H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	310,00 USD
6.01.01.05.40881	DS-2CD2T25FHWD-IS		* 2.0 MP çözünürlük 60 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ , H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	315,00 USD
6.01.01.05.40299	DS-2CD2620F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses desteği, H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC -PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	292,00 USD
6.01.01.05.41656	DS-2CD1621FWD-IZ		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264+ /H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40300	DS-2CD2620F-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses ve alarm, H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.39744	DS-2CD2622FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.264+ / H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	380,00 USD
6.01.01.05.41403	DS-2CD2625FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	460,00 USD
6.01.01.05.40293	DS-2CD2420F-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablolu Menzil 50m), 4.5W	179,00 USD
6.01.01.05.42411	DS-2CD2425FWD-IW		2 MP çözünürlük *2.8 mm lens * 0.005 Lux *120 db WDR* 10 metre gece görüş *H.265+, H.265, H.264+, H.264 video sıkıştırma *25 fps * Dahili Mikrofon* 128 GB hafıza kartı desteği *Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, unutulmuş nesne, hareket algılama*BLC, ROI, titreşim önleme 3D DNR, metal kasa, Wi-Fi	248,00 USD










Serisi Easy ip 3.0 kameralarımız H265+, Darkfighter ve Akıllı Analiz teknolojilerine sahiptir

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp IP KAMERALAR DOME				
6.01.01.05.42061	DS-2CD1121-I		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264+&H.264 video sıkıştırma, IP67, IK10, * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 30 mt gece görüş desteği * hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af)	138,00 USD
6.01.01.05.41045	DS-2CD2120F-I		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	KAMPANYALI ÜRÜN 138,00 USD
6.01.01.05.40297	DS-2CD2520F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 4.1 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	179,00 USD
6.01.01.05.40286	DS-2CD2120F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * Ses * Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	196,00 USD
6.01.01.05.42412	DS-2CD2125FWD-IS		Yeni Ürün Powered by DARKFIGHTER * 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm desteği	280,00 USD
6.01.01.05.40304	DS-2CD2720F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG sıkıştırma formatı * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, * 3D DNR * metal kasa, BLC, AWB * ses*alarm	296,00 USD
6.01.01.05.42063	DS-2CD1721FWD-IZ		H.264+ * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264+ / H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40305	DS-2CD2720F-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.40434	DS-2CD2722FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264+/ H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses*alarm	380,00 USD
6.01.01.05.41405	DS-2CD2725FWD-IZS		Powered by DARKFIGHTER * 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	500,00 USD
3.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.40875	DS-2CD2035FWD-I		Powered by DARKFIGHTER * 3.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	285,00 USD
6.01.01.05.40880	DS-2CD2T35FWD-IS		Powered by DARKFIGHTER * 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	325,00 USD
6.01.01.05.40877	DS-2CD2135FWD-IS		Powered by DARKFIGHTER * 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	310,00 USD
6.01.01.05.41404	DS-2CD2635FWD-IZS		Powered by DARKFIGHTER * 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi, Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses*alarm	600,00 USD
6.01.01.05.41406	DS-2CD2735FWD-IZS		Powered by DARKFIGHTER * 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	600,00 USD
















STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
4.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42062	DS-2CD1641FWD-IZ		<p>* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520-20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI</p> <p>* 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı</p> <p>* Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sınıfı</p> <p>*12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa</p>	370,00 USD
6.01.01.05.42064	DS-2CD1741FWD-IZ		<p>* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520-20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI</p> <p>* 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı</p> <p>* Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sınıfı</p> <p>*12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa</p>	370,00 USD
6.01.01.05.40307	DS-2CD2742FWD-IS		<p>* 4.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama)</p> <p>*BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *ses*alarm</p>	520,00 USD
5.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42415	DS-2CD2055FWD-I		<p>* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa</p>	300,00 USD
6.01.01.05.42414	DS-2CD2T55FWD-IS		<p>* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm</p>	354,00 USD
6.01.01.05.40303	DS-2CD2652F-IZS		<p>* 5.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI * 3D DNR * metal kasa, BNC çıkışı</p>	644,00 USD
6.01.01.05.42416	DS-2CD2155FWD-IS		<p>* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm</p>	320,00 USD
6.01.01.05.40296	DS-2CD2552F-IS		<p>* 5.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK08 koruma sınıfı * Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı</p> <p>*12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI</p> <p>*3D DNR * metal kasa Dahili mikروفon ve alarm çıkışı</p>	433,00 USD
6.01.01.05.40308	DS-2CD2752F-IS		<p>* 5.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı</p> <p>* 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 5.5W, 12 V DC -PoE (802.3af) akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *ses*alarm</p>	604,00 USD
8.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.40876	DS-2CD2085FWD-I		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa</p>	460,00 USD
6.01.01.05.40878	DS-2CD2185FWD-IS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa</p>	485,00 USD
6.01.01.05.42056	DS-2CD2685FWD-IZS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa</p>	800,00 USD
6.01.01.05.42417	DS-2CD2785FWD-IZS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa</p>	830,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
FISHEYE KAMERALAR				
6.01.01.05.40882	DS-2CD2955FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akülü analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses*alarm	668,00 USD
6.01.01.05.42420	DS-2PT3122IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (130°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılamaBLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte	900,00 USD
6.01.01.05.42419	DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (360°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılamaBLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte	1.150,00 USD
Network Video Kayıt Cihazları (NVR)				
6.01.02.04.42394	DS-7604NI-K1/W		*4 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265+ / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi	375,00 USD
6.01.02.04.42395	DS-7608NI-K1/W		*8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265+ / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi	415,00 USD
6.01.02.04.42067	DS-7604NI-K1/4P		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	340,00 USD
6.01.02.04.41124	DS-7608NI-E1		* 8 Kanal kayıt * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 4TB'ye kadar disk desteği * H264, H264+ video sıkıştırma, 6 mp e kadar kayıt, 10/100/1000, * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	260,00 USD
6.01.02.04.42396	DS-7608NI-K1(B)		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *315 x 240 x 48 mm, metal kasa	281,00 USD
6.01.02.04.41124	DS-7608NI-E2		* 8 Kanal kayıt * 80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 4TB'ye kadar disk desteği * H264, H264+ video sıkıştırma, 6 mp e kadar kayıt, 10/100/1000, * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	314,00 USD
6.01.02.04.40215	DS-7608NI-E2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE (Maks. 120W) *80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 4 TB'ye kadar disk desteği * 6 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H264, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	550,00 USD
6.01.02.04.42068	DS-7608NI-K2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	580,00 USD
6.01.02.04.42397	DS-7616NI-K1(B)		*16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği* 4K HDMI çıkışı *1080P VGA çıkışı *8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *1U, Metal Kasa	330,00 USD
6.01.02.04.40213	DS-7616NI-E2		* 16 Kanal kayıt * 160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 6 MP Maks. Çözünürlükte kayıt *H264+ H264 video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * Metal Kasa	350,00 USD
6.01.02.04.40218	DS-7616NI-K2		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	390,00 USD
6.01.02.04.40216	DS-7616NI-E2/16P		* 16 Kanal kayıt * 16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 6 MP Maks.çözünürlükte kayıt * H264+ ,H264 video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at)*Metal Kasa	725,00 USD
6.01.02.04.40219	DS-7616NI-K2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	800,00 USD
6.01.02.04.41127	DS-7716NI-K4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	850,00 USD
6.01.02.04.41421	DS-7716NI-I4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	1.195,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
Network Video Kayıt Cihazları Devam (NVR)				
6.01.02.04.41128	DS-7716NI-K4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 10/100/1000, H265, H264+ Video sıkıştırma, RS-232, RS-485 * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.290,00 USD
6.01.02.04.41125	DS-7716NI-I4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 12 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.490,00 USD
6.01.02.04.42069	DS-8616NI-K8		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 8 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 2 adet 10/100/1000 ethernet, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	1.530,00 USD
6.01.02.04.40223	DS-7732NI-K4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC * Metal Kasa	980,00 USD
6.01.02.04.41126	DS-7732NI-I4		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 4 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/LXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K),1 VGA * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.460,00 USD
6.01.02.04.42072	DS-8632NI-K8		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/LXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K),1 VGA * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.800,00 USD
6.01.02.04.40885	DS-8664NI-I8		* 64 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/LXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K),2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	2.400,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
SPEED DOME ve AKSESUARLAR				
6.01.01.05.41408	DS-2DE2204IW-DE3		2.0mp 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.2641/1 Ses Girişi ve Çıkışı1/1 Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, DWDRİhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 350°, Tilt 100° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği* PoE * 30 mt gece görüş*12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000	420,00 USD
6.01.01.05.41413	DS-2DE4220W-AE3		* 2.0 MP çözünürlük * 4.7-94.0mm lens * 20x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma * IK10*ses*alarm	990,00 USD
6.01.01.05.42065	DS-2DE4215IW-DE		* 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	800,00 USD
6.01.01.05.42418	DS-2DE4225IW-DE		Powered by DARKFIGHTER * 2 MP çözünürlük * 4.8-120mm lens * 25x optik zoom * 0.005 lux * 120 db WDR * 100 Metre gece görüş mesafesi * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma * IP66 koruma sınıfı * 12 VDC&POE (802.3 at) * Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.100,00 USD
6.01.01.05.40316	DS-2DE5220IW-AE		* 2.0 MP çözünürlük * 4.7-94.0mm lens * 20x optik zoom * 92 db DWDR * 150 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC * voltaj koruma	1.370,00 USD
6.01.01.05.41411	DS-2DE4A204IW-DE		2.0mp 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.2641/1 Ses Girişi ve Çıkışı2/2Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, WDR *İhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 360°, Tilt 90° Shutter 1/30.000 SD Kart DesteğiPoE: 60 fps *18w	1.450,00 USD
6.01.01.05.41412	DS-2DE4A320IW-DE		3.0 mp Çözünürlük *120 db WDR * 1/2.8" progressive scan CMOS sensör *4.7 mm to 94 mm, 20x Optical - 16x Digital Zoom * renkli 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux * 2048 x 1536 çözünürlük *WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR, *50 m IR mesafesi H.265+ Video sıkıştırma *IP66 Koruma sınıfı * 12 VDC and PoE+ (802.3at, class 4)	1.495,00 USD
6.01.01.05.40884	DS-2DE7230IW-AE		* 2.0 MP çözünürlük * 30x optik zoom * 150 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC* voltaj koruma	1.600,00 USD
6.01.01.05.41169	DS-2DE7430IW-AE		4.0 MP çözünürlük * 30x optik zoom * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 30.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC * voltaj koruma	2.450,00 USD
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/8.1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
6.01.99.40318	IPC-4300H		Kamera Test Cihazı (IP, HD-TVI kamera ve CVBS sinyali) 4.3" dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük (RGB), 10/100 RJ45 portu, WiFi, ONVIF kameralarla uyumlu, Hızlı kamera bulma ve görüntü aktarma, Haikon kamera aktivasyonu, Haikon kameralar için konfigürasyon yapma imkanı, snapshot, kayıt, Ses testi, 30 farklı protokolle PTZ kontrolü, UTP kablo testi, Network testi, PoE ve PSE testi, 7.4V LiPolymer pil (5000mA)	700,00 USD
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD

Fiyatlar USD cinsinden olup, Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir 05.04.2018




STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp POC TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.41389	DS-2CE16D8T-ITE		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	120,00 USD
6.01.01.03.41390	DS-2CE56D8T-ITME		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	130,00 USD
6.01.01.03.41391	DS-2CE16D8T-IT3E		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 40 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	140,00 USD
6.01.01.03.41392	DS-2CE56D8T-IT3E		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	135,00 USD
6.01.01.03.41393	DS-2CE16D8T-IT3ZE		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *2.8 - 12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	230,00 USD
6.01.01.03.41661	DS-2CE56D8T-IT3ZE		<p>PoC</p> <p>* 2.0 MP çözünürlük *2.8 - 12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleyme *12 VDC±25% PoCaf</p>	230,00 USD
1.0 mp TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.40253	DS-2CE16C0T-IR		<p>*1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens *CMOS Sensör * 25/30 fps Kare Hız * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC</p>	52,00 USD
6.01.01.03.41383.2	DS-2CE16C0T-IRF		<p>4 IN 1</p> <p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 25/30 fps Kare Hız * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC</p>	52,00 USD
6.01.01.03.41384	DS-2CE16C0T-IT3F		<p>4 IN 1</p> <p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps kare hız * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC</p>	75,00 USD
6.01.01.03.41385	DS-2CE16C0T-VFIR3F		<p>4 IN 1</p> <p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8 - 12mm lens *1.3MP CMOS sensör * 25/30 fps kare hız * 1280(H) x 960(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR</p>	110,00 USD
6.01.01.03.40260	DS-2CE16C2T-VFIR3		<p>* 1.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm lens *1.3MP CMOS sensör * 25/30 fps kare hız * 1280(H) x 960(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR</p>	130,00 USD
6.01.01.03.40254	DS-2CE56C0T-IRP		<p>* 1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W</p>	38,00 USD
6.01.01.03.41381	DS-2CE56C0T-IRPF		<p>4 IN 1</p> <p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W</p>	38,00 USD
6.01.01.03.40257	DS-2CE56C0T-IT3		<p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W</p>	70,00 USD
6.01.01.03.41386	DS-2CE56C0T-VFIR3F		<p>4 IN 1</p> <p>* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel* 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR *OSD Menü, Up the Coax</p>	110,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp TVI KAMERALAR Bullet				
6.01.01.03.40263	DS-2CE16D0T-IR		* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR	 58,00 USD
6.01.01.03.40864	DS-2CE16D0T-IRF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	 58,00 USD
6.01.01.03.40867	DS-2CE16D0T-IT3F		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W	90,00 USD
6.01.01.03.41167	DS-2CE16D0T-IT5F		* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	107,00 USD
6.01.01.03.42421	DS-2CE16D0T-WL5		* 2 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens* 50 Metre gece görüş mesafesi *1/25 - 1/50.000s Shutter*IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC *Bezaz ışık ile gece görüşü	150,00 USD
6.01.01.03.40270	DS-2CE16D1T-VFIR3		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
6.01.01.03.41387	DS-2CE16D0T-VFIR3F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Pır Serisi				
6.01.01.03.42425	DS-2CE11D8T-PIRL		* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüşü *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye	120,00 USD
6.01.01.03.42426	DS-2CE11D8T-PIRL		* 2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüşü *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleye, dahili PIR	120,00 USD
6.01.01.03.42427	DS-2CE38D8T-PIR		* 2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüşü *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleye, dahili mikrofona ve PIR	115,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Dome				
6.01.01.03.40865.2	DS-2CE56D0T-IRPF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	 48,00 USD
6.01.01.03.40866	DS-2CE56D0T-IRMF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	72,00 USD
6.01.01.03.40868.2	DS-2CE56D0T-IT3F		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	100,00 USD
6.01.01.03.41388	DS-2CE56D0T-VFIR3F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * 4W	190,00 USD
6.01.01.03.40869	DS-2CE56D1T-VP1R3Z		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W	250,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
3.0 mp TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.40272	DS-2CE16F1T-IT		* 3.0 MP çözünürlük * 3.6mm lens *CMOS sensör *1920x1536@18fps * 2052(H) x 1536(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, True WDR 120 db, AGC, WB, BLC, Mirror * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	100,00 USD
6.01.01.03.40275	DS-2CE16F1T-IT3		* 3.0 MP çözünürlük * 3.6 mm lens *CMOS sensör *1920x1536@18fps * 2052(H) x 1536(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, DNR, AGC, WB, BLCMirror, * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	125,00 USD
6.01.01.03.40274	DS-2CE56F1T-ITM		* 3.0 MP çözünürlük * 2.8mm lens *CMOS sensör *1920x1536@18fps * 2052(H) x 1536(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, WDR, AGC, WB, BLC, Mirror * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	100,00 USD
5.0 mp TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.40872	DS-2CE16H1T-IT3		*5.0 MP çözünürlük * 3.6 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	140,00 USD
6.01.01.03.40873	DS-2CE16H1T-IT3Z		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm motorize lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 6W	250,00 USD
6.01.01.03.40871	DS-2CE56H1T-ITM		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	120,00 USD
8.0 mp TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.42422	DS-2CE18U8T-IT3		* 8.3 MP çözünürlük *3.6 mm lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,OsD menü	410,00 USD
6.01.01.03.42423	DS-2CE78U8T-IT3		* 8.3 MP çözünürlük *2.8 mm lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,OsD menü	390,00 USD
6.01.01.03.42424	DS-2CE19U8T-IT3Z		* 8.3 MP çözünürlük *2.8 - 12mm Motorize lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *80 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,OsD menü	570,00 USD
2.0 MP Hibrit POC DVR				
6.01.02.05.41415	DS-7204HQHI-K1/P		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksyal kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	292,00 USD
6.01.02.05.41416	DS-7208HQHI-K2/P		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksyal kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	500,00 USD
6.01.02.05.42076	DS-7216HQHI-K2/P		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksyal kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	850,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
720P Hibrit DVR - 1				
6.01.02.05.40101	DS-7104HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	120,00 USD
6.01.02.05.39900	DS-7204HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	160,00 USD
6.01.02.05.42895	DS-7108HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	160,00 USD
6.01.02.05.40102	DS-7108HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	200,00 USD
6.01.02.05.42386	DS-7208HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	225,00 USD
6.01.02.05.40098	DS-7208HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	250,00 USD
6.01.02.05.42385	DS-7116HGHI-F1/N		*16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	270,00 USD
6.01.02.05.40103	DS-7116HGHI-F1		*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	295,00 USD
6.01.02.05.42387	DS-7216HGHI-F1/N		*16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	350,00 USD
6.01.02.05.40099	DS-7216HGHI-F1		*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	390,00 USD
6.01.02.05.40100	DS-7216HGHI-F2		*16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	470,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
1080P Hibrit DVR				
6.01.02.05.42073	DS-7104HQHI-K1		*4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	175,00 USD
6.01.02.05.40529	DS-7204HQHI-F1/N		*4 Kanal 1080P veya 1. kanal 3.0 MP'ye kadar destek * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 1 Kanal 1080p'ye kadar hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	200,00 USD
6.01.02.05.42390	DS-7204HQHI-K1		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	200,00 USD
6.01.02.05.42074	DS-7108HQHI-K1		*8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	280,00 USD
6.01.02.05.41417	DS-7208HQHI-K1		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	302,00 USD
6.01.02.05.41418	DS-7208HQHI-K2		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	370,00 USD
6.01.02.05.42075	DS-7116HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	450,00 USD
6.01.02.05.41419	DS-7216HQHI-K1		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	530,00 USD
6.01.02.05.41420	DS-7216HQHI-K2		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	580,00 USD
6.01.02.05.41414	DS-7324HGHI-SH		*24 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps,16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkışı (1920x1080), Main/Sub stream,4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı * 220VAC	1.900,00 USD
6.01.02.05.41123	DS-7332HGHI-SH		*32 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps,16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkışı (1920x1080), Main/Sub stream,4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı, 1xeSATA, Normal Analog Kameralarla Uyumlu, Haikon IP Kamera Bağlanabilir (2MP'e Kadar), 220VAC	2.250,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
5.0 MP Hibrit DVR				
6.01.02.05.42391	DS-7204HUHI-K1		* 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	340,00 USD
6.01.02.05.42392	DS-7208HUHI-K1		* 8 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	520,00 USD
6.01.02.05.42393	DS-7216HUHI-K2		* 16 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080p), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	1.070,00 USD
8.0 MP Hibrit DVR				
6.01.02.05.42388	DS-7204HTHI-K1		* 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	500,00 USD
6.01.02.05.42389	DS-7208HTHI-K2		* 8 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB'a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	590,00 USD
SPEED DOME ve AKSESUARLAR				
6.01.01.03.42428	DS-2AE4225TI-D		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	990,00 USD
6.01.01.03.40313	DS-2AE4223TI-D		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük *4 - 92.0mm lens , 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.000,00 USD
6.01.01.03.40525	DS-2AE5223TI-A		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.342,00 USD
6.01.01.03.40317	DS-2AE7230TI-A		1/3 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W,	1.642,00 USD
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jestik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/8.1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatları KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir 05.04.2018

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
Geçiş Kontrol sistemleri				
Geçiş Kontrol Panelleri				
6.99.42431	DS-K27M04		4 Kapılı, Mifare ve Parmak izi kart desteği, 200.000 kart kapasitesi, 600.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve 2 adet RS-485 Uplink Haberleşme, 1 adet Yangın Söndürme Algılama bağlantısı, 6 adet alarm girişi, 6 adet alarm çıkışı, 4 adet elektrikli kilitleme bağlantısı, 4 adet manyetik kapı girişi, 4 adet çıkışı butonu bağlantısı, Sabotaj Alarmı, IP54, dahili batarya, -20°C to +70°C	2.050,00 USD
6.99.41740	DS-K2604		4 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand veya 4 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 4 Alarm Çıkışı, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 2 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 4 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	800,00 USD
6.99.417xx	DS-K2602		2 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand veya 2 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 2 Alarm Çıkışı, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 2 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	650,00 USD
6.99.417xx	DS-K2601		1 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 2 adet Wiegand veya 2 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 2 Alarm Çıkışı, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	580,00 USD
6.99.42429	DS-K2804		4 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Çıkışı, 4 adet Kapı Sensörü Girişi, 4 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 4 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	345,00 USD
6.99.417xx	DS-K2802		2 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 2 Alarm Çıkışı, 2 adet Kapı Sensörü Girişi, 2 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 2 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	325,00 USD
6.99.417xx	DS-K2801		1 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 1 Alarm Çıkışı, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarmı Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	270,00 USD
Mifare Keypad ve Kart Okuyucular				
6.99.42439	DS-K1103MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	115,00 USD
6.99.42440	DS-K1107MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	115,00 USD
6.99.42435	DS-K1101MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.42438	DS-K1103M		Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.417xx	DS-K1107M		Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	90,00 USD
6.99.42442	DS-K1802EK		Mifare Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantısı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 11784/11785	80,00 USD
6.99.42443	DS-K1802MK		Mifare Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantısı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	80,00 USD
6.99.417xx	DS-K1802M		Mifare Kart, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantısı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	60,00 USD
Proximity Keypad ve Kart Okuyucular				
6.99.42448	DS-K1T201EF-C		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP ve Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, 12VDC/3A, -30°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	690,00 USD
6.99.42449	DS-K1T201MF-C		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP ve Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, 12VDC/3A, -30°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	690,00 USD
6.99.42446	DS-K1T105E-C		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	370,00 USD
6.99.42447	DS-K1T105M-C		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	370,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	125,00 USD
6.99.42437	DS-K1102EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	115,00 USD
6.99.42441	DS-K1107EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	115,00 USD
6.99.42436	DS-K1102E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.417xx	DS-K1107E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
Bağımsız Terminaller				
6.99.42462	DS-K1T605MF		Yüz Tanıma / Parmak İzi / Mifare, 32-bit İşlemci, 5" (800 x 480 LCD Ekran), 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, 12VDC / 2A, -15°C / 50°C, -DS-K1T605MF-B: Lityum batarya	1.500,00 USD
6.99.42448	DS-K1T201EF		Proximity, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarmı, 12VDC / 3A, -30°C / 65°C, -DS-K1T201EF-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	600,00 USD
6.99.42449	DS-K1T201MF		Mifare, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarmı, 12VDC / 3A, -30°C / 65°C, -DS-K1T201EF-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	600,00 USD
6.99.42460	DS-K1T501SF		Parmak İzi / Mifare, 32-bit İşlemci, 50.000 kart kapasitesi, 200.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarmı, SD Kart desteği, IP65, 12VDC / 2A, -40°C / 70°C, 2 MP Dahili Kamera (IR LED), dahili mikrofona ve hoparlör, QR code ile doğrulama	550,00 USD
6.99.417xx	DS-K1A802F-B		Parmak İzi / Kart Okuyucu, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 3.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi kapasitesi, USB 2.0 girişi, 12VDC / 1A, -10°C / 55°C, DS-K1A802F-B: Proximity, DS-K1A802MF-B: Mifare, Wifi desteği, Lityum Batarya	310,00 USD
6.99.42446	DS-K1T105E		Proximity, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	290,00 USD
6.99.42447	DS-K1T105M		Mifare, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C: Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	290,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T804F		Parmak İzi, 32-bit İşlemci, 2.4" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 3.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi hafızası, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, IP42, 12VDC/2A, -10°C / 55°C, DS-K1T804EF: Proximity, DS-K1T804MF: Mifare	290,00 USD
6.99.42452	DS-K1T802E		Proximity, 32-bit İşlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve şifre, uzaktan kapı kontrolü	160,00 USD
6.99.42453	DS-K1T802M		Mifare, 32-bit İşlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve şifre, uzaktan kapı kontrolü	160,00 USD
6.99.42450	DS-K1T801E		Proximity, 32-bit İşlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	99,00 USD
6.99.42451	DS-K1T801M		Mifare, 32-bit İşlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	99,00 USD
Asansör Kontrol Panelleri				
6.99.42433	DS-K2M0016A		Dağıtıcı Ünite, 32-bit İşlemci, RS-485 iletişim arayüzleri, Sabotaj Alarmı, 16 adet röle çıkışı, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	900,00 USD
6.99.42432	DS-K2210		Master Ünite, 32-bit İşlemci, TCP/IP, RS-485 ve Wiegand iletişim arayüzleri, 20.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, 2 adet RS-485 veya 2 adet Wiegand kart okuyucu, Panik Buton Bağlantısı, 5 adet röle çıkışı, RTC desteği, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	780,00 USD
Parmak İzi Okuyucular				
6.99.42444	DS-K1201EF		Proximity, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	370,00 USD
6.99.42445	DS-K1201MF		Mifare, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	370,00 USD
Kart Tanımlayıcılar				
6.99.42463	DS-K1F180-D8E		Proximity ve Mifare, 13.56MHz ve 125KHz Kart Okuma Frekansı, USB 2.0, ISO 14443 Type A/B ve ISO7816, Güç Kaynağı 200mA, -20°C / 65°C	420,00 USD
Parmak İzi Okuma Terminali				
6.99.42464	DS-K1F820-F		Optik Parmak İzi Okuma, Kırmızı Arka Işık, Windows İşletim Sistemi, 508 dpi Çözünürlük, 256 x 288 piksel Parmak İzi Boyutu, 32-bit MCU İşlemci, USB 2.0, 5 VDC, 200mA, -30°C / +70°C	190,00 USD
Güvenli Kapı Modülü				
6.99.42465	DS-K2M060		DIP Switch üzerinden ID Ayarları, 1 Adet Çıkış Buton Bağlantısı, 1 Adet Kilit Bağlantısı, 1 Adet Kapı Manyetik Bağlantısı, 1 Adet Alarm Çıkışı, 1 Adet Wiegand Bağlantısı, Sabotaj Alarmı, RS-485, DC 12V, -30°C to +55°C	120,00 USD
Fiyatlar USD cinsinden olup, Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olusacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir 05.04.2018				